



ANIOS

Detergente neutro brillantante per pavimenti delicati o di metallo


1. DESCRIZIONE E DESTINAZIONE PRODOTTO:



E' un composto formulato per esaltare la brillantezza di pavimentazioni e rivestimenti moderni in metallo o acciaio inox.



Il suo pratico sistema "NO RISCIAQUO", lo rende ideale in tutte quelle situazioni dove occorre un'asciugatura ultrarapida.



Particolarmente indicato sui pavimenti antistatici (es. sale di computer) oltre a detergere e non lasciare residui o segni visibili regala all'ambiente un profumo fresco molto particolare.

Ideale su pavimenti cerati, parquet, sale da ballo in acciaio, piombature e su rivestimenti in metallo.



Agisce su un'ampia gamma di sporco sebbene sia manutentore giornaliero.





2. DILUIZIONE ED IMPIEGO :

Non ha un'azione specifica sullo sporco grasso eccessivo, non impiegare il prodotto su rivestimenti non lavabili (legno non vetrificato, moquette, pavimenti, ecc...)

Procedura di impiego manuale:



Preparare una soluzione nel secchio apposito, per un uso giornaliero diluire il prodotto dal 2 – 3 % con acqua, aumentare la concentrazione se necessario fino al 20% max.

Non ha bisogno di risciacquo quindi lavare la superficie e poi lasciar asciugare.

Procedura di impiego a macchina:



Preparare una diluizione dell' 1 – 2 % in un secchio, versare la soluzione nel serbatoio della lavasciuga.

Nel serbatoio di recupero mettere pochi grammi di **ANTISCHIUMA**.

Applicare il prodotto sulla superficie da trattare e procedere all'aspirazione o all'asciugatura.



10 L



10 L





3. DATI TECNICI:

STATO FISICO:	liquido
PROFUMO:	mughetto o pino
SOSTANZA ATTIVA:	20%
pH:	tra 4,5 e 7,0 tal quale
PESO SPECIFICO:	0,98
INFIAMMABILITA':	40°C

4. AVVERTENZE E SICUREZZA:

ETICHETTATURA:	Non necessaria
	- R10 INFIAMMABILE.
	- R67 L'INALAZIONE DEI VAPORI PUÒ PROVOCARE SONNOLENZA E VERTIGINI.

D.P.I.: Per contenere l'esposizione, adottare mezzi individuali di protezione adeguati alla lavorazione specifica, come: occhiali, guanti e tuta da lavoro. Se il prodotto viene nebulizzato è consigliabile l'uso della maschera con filtro per vapori organici. Non mangiare, bere, fumare durante l'impiego; lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone prima dei pasti e dopo il turno lavorativo.

5. CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO

5 lt (C5 x 4 Pz)	Il prodotto (conf. In taniche da 5 lt.) non comporta alcun obbligo previsto dalla normativa ADR, pertanto non ci sono limiti di quantità trasportabili, diciture particolari per il DDT e patentini per gli autisti.
------------------	--