

SERVICE ALCALÉ

Scheda Tecnica 10/15 it

DEFINIZIONE

Soluzione acquosa a base di idrossido di sodio e monoetanolammina, con solventi, agenti sequestranti e tensioattivi, a forte azione sgrassante e decerante.

DESTINAZIONE E PRESTAZIONI

SERVICE ALCALÉ è un preparato specifico per la rimozione di residui organici, sostanze grasse e oleose da superfici a pavimento e rivestimento in Cotto - Klinker - Pietre - Marmi - Cemento - Intonaci - Gres e Ceramiche, ecc.

Negli interventi a nuovo, **SERVICE ALCALÉ** si usa come lavaggio preliminare per l'eliminazione delle "macchie scure" o "macchie di piazzale" da Cotto e Terrecotte prima del lavaggio con ACIDO 13H3 (GEAL).

Negli interventi di recupero, **SERVICE ALCALÉ** risulta particolarmente efficace per la rimozione di sporco grasso, incrostazioni organiche, vecchi trattamenti a base di oli, cere grasse e cere metallizzate, rosso per Cotto (cinaprese), film polimerici, depositi di alghe, muschio e muffe. Particolarmente indicato per rimuovere residui di nerofumo ed incrostazioni carboniose

Nel caso di depositi organici o vecchi trattamenti particolarmente ancorati, penetrati in profondità e difficili da rimuovere, **SERVICE ALCALÉ** può essere usato in abbinamento con SERVICE SOLVENTE (GEAL), i cui solventi a lenta evaporazione sono in grado di ammorbidire e sciogliere i residui organici più resistenti. L'azione successiva e combinata dei tensioattivi, dei solventi idrosolubili e delle componenti alcaline di **SERVICE ALCALÉ** permette di emulsionare questi residui e di asportarli in modo efficace e completo.

MODO D'USO


Per rimuovere sporco fortemente ancorato - film oleocerosi - film polimerici: usare **SERVICE ALCALÉ** puro, spandere e lasciare agire alcuni minuti; frizionare energicamente la superficie con tamponi duri, spazzole o monospazzola con dischi abrasivi duri; emulsionare il residuo con l'aggiunta di acqua ed asportare. Eseguire un lavaggio di neutralizzazione con 13H3 (GEAL) o SERVICE ACIDO (GEAL) diluiti; risciacquare infine con acqua. Ripetere l'operazione se necessario.

Per sporco organico su pietra e altri materiali assorbenti: usare **SERVICE ALCALÉ** diluito in acqua.

Qualora **SERVICE ALCALÉ** non si riveli efficace pulitore/decerante (es. vernici e film polimerici ad elevata resistenza agli alcali), effettuare un lavaggio preliminare con SERVICE SOLVENTE (GEAL), lasciando agire il prodotto per 15-30 minuti ed eseguendo successivamente, senza risciacquo intermedio, la pulitura con **SERVICE ALCALÉ** con le modalità sopra descritte. In alternativa utilizzare ALCAL-ONE (GEAL).

Il prodotto può essere usato anche con idropulitrice, diluito in acqua al 5 - 10%. Se riscaldato a 50/60°C, la forza sgrassante aumenta. In tali condizioni è indispensabile cautela per l'accresciuta corrosività del prodotto. Sciacquare le attrezzature subito dopo l'uso.

Il consumo indicativo di **SERVICE ALCALÉ** è di 1litro per 4-8 mq, in funzione del tipo e della quantità di sporco da rimuovere.

<p>Caratteristiche chimico-fisiche</p> <p>pH (20° C) prodotto puro: 13,5 ± 0,5</p> <p>Peso specifico (20 °C): 1,054 kg/l</p> <p>Aspetto: liquido omogeneo</p> <p>Odore: alcolico</p> <p>Colore: incoloro</p> <p>Confezionamento</p> <p>1 litro flacone polietilene, scatola 12 pz 5 litri tanica polietilene, scatola 4 pz 10 litri tanica polietilene</p>	<p>Pericolosità</p> <p>Pittogrammi: </p> <p>Avvertenze: Pericolo</p> <p>H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.</p> <p>P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto</p> <p>P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.</p> <p>P280 Indossare guanti / indumenti protettivi / proteggere gli occhi / il viso.</p> <p>P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.</p> <p>Contiene: IDROSSIDO DI SODIO ETANOLAMINA</p> <p>Ingredienti conformi al Regolamento CE N. 648/2004 Inferiore a 5% : fosfati, fosfonati, tensioattivi anionici, idrocarburi aromatici</p> <p><i>Informazioni dettagliate sono riportate sulle Schede di Sicurezza conformi al Reg. CE 1907/2006 (REACH) e al Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche</i></p>
---	--

Bel Chimica Srl garantisce la prestazione del prodotto, ovvero che essa corrisponde a quella dichiarata nella specifica scheda tecnica e nell'etichetta apposta su ciascun contenitore unitario. La garanzia non si estende all'impiego e all'applicazione del prodotto, per cui la corrispondenza della prestazione nell'uso che ne fa l'acquirente è ad esclusivo carico e responsabilità di quest'ultimo. Inoltre Bel Chimica Srl non è responsabile per fatti e accadimenti che si verificano dopo l'utilizzo da parte di terzi dei materiali trattati con il prodotto.